




ACCESORIOS SERIE EMOTECA-EMOTECA TWIN & EMOTECA 2T

MODELO APLICABLE	ACCESORIO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN DE REFERENCIA
Para modelos 100-140-280 2T de 10x45x7,5cm Para modelos 170-200-250-400-400 2T-250 TWIN y 400 TWIN de 11,8x40x7,5cm Para modelo 500-500 2T de 15x50x7,5 Para modelos 700-1500-700 TWIN y 1500 TWIN de 15,4x60x7,5cm	Cajón de aluminio con divisores	Cajón de aluminio y acero sobre guías telescópicas ajustables en altura, con base de malla de acero pintado y separadores ajustables de polipropileno. Frontal con manilla ergonómico en aluminio	
Para modelos 100-140-280 2T de 33x45x7, H5 Para modelos 170-200-250-400-400 2T-250 TWIN y 400 TWIN de 39x40x7,5h Para modelo 500-500 2T de 49x50x7,5h Para modelos 700-1500-700 TWIN y 1500 TWIN de 49x60x7,5h	Cajón de aluminio sin divisores	Cajón de aluminio y acero sobre guías telescópicas ajustables en altura, con base de malla de acero pintado y sin separadores ajustables de polipropileno. Frontal con manilla ergonómico en aluminio	
Para modelos 100-140-170-200-250-400-500-700-1500 Para modelos 250 TWIN-400 TWIN-700 TWIN-1500 TWIN Para modelos 280 2T-400 2T-500 2T	Frontal de plexiglás para cajones	Panel frontal de cajón de plexiglás, altura 83 mm, para reducir el flujo de aire frío	



55 6709 6868 / 55 6709 9766



Tel: (55) 2647 3927 / 1543 0499



info@gugaequiposyservicios.com.mx



www.gugaequiposyservicios.com.mx



Tultitlán Edo. de México





GUGA
EQUIPOS Y SERVICIOS



Fiocchetti
THE COLD MANUFACTURER

Para modelos 100-140 y 280 2T de 65mm	Kit de ruedas con frenos	4 ruedas, 2 frontales con freno	
Para modelos 170-200-250-400-400 2T-250 TWIN y 400 TWIN de 100mm Para modelos 1500-1500 TWIN	Kit de ruedas con frenos	4 ruedas, 2 frontales con freno	
Para modelo 500-700 y 700 TWIN Para modelo 500 2T de 70mm	Kit de ruedas con frenos	4 ruedas, 2 frontales con freno	
Para modelos 100-140 de H1.5cm	Ruedas pequeñas unidireccionales	N. 4 rueditas unidireccionales con nr. 2 pies frontales ajustables en altura para garantizar la máxima estabilidad.	
Para modelos 100-140-170-200-250-400-500-700-1500 Para modelos 250 TWIN-400 TWIN-700 TWIN y 1500 TWIN Para modelos 280 2T-400 2T-500 2T	Puerto con tapón	Puerto mm 35 con tapón	
Para modelos 100-140-170-200-250-400-500-700-1500 Para modelos 250 TWIN-400 TWIN-700 TWIN y 1500 TWIN Para modelos 280 2T-400 2T-500 2T	Puerto 15 mm	Puerto de 15 mm	
Para modelos 100-140-170-200-250-400-500-700-1500 Para modelos 250 TWIN-400 TWIN-700 TWIN y 1500 TWIN Para modelos 280 2T-400 2T-500 2T	Sonda de humedad	Para controlar y registrar los valores de humedad del compartimiento.	



55 6709 6868 / 55 6709 9766



Tel: (55) 2647 3927 / 1543 0499



info@gugaequiposyservicios.com.mx



www.gugaequiposyservicios.com.mx



Tultitlán Edo. de México





Para modelos 100-140-170-200-250-400-500-700-1500 Para modelos 250 TWIN-400 TWIN-700 TWIN y 1500 TWIN Para modelos 280 2T-400 2T-500 2T	Sonda PT100	Sonda PT100 con contactos libres para la conexión a sistemas de monitorización externos	
Para modelos 100-140-170-200-250-400-500-700-1500 Para modelos 250 TWIN-400 TWIN-700 TWIN y 1500 TWIN Para modelos 280 2T-400 2T-500 2T	Opciones de voltaje - 115V/1~/60Hz - 220V/1~/ 60Hz	El frigorífico tiene fusibles de seguridad sea en la fase sea en el neutro como protección contra descargas eléctricas, cortocircuitos y sobre corrientes, de fácil acceso en su parte frontal.	
Para modelos 100-140-170-200-250-400-500-700-1500 Para modelos 250 TWIN-400 TWIN-700 TWIN y 1500 TWIN Para modelos 280 2T-400 2T-500 2T	Estabilizador de Red	Estabilizador de red 8A 1920VA 230V 50-60Hz	
Para modelos 100-140-170-200-250-400-500-700-1500 Para modelos 250 TWIN-400 TWIN-700 TWIN y 1500 TWIN Para modelos 280 2T-400 2T-500 2T	Gateway IOT	Gateway IOT para conectarse al servicio FIOCCHETTI COLD EYES.	
Para modelos 100-140-170-200-250-400-500-700-1500 Para modelos 250 TWIN-400 TWIN-700 TWIN y 1500 TWIN Para modelos 280 2T-400 2T-500 2T	Sistema de monitoreo FIOCCHETTI LAN SUPERVISOR	Sistema de monitoreo que permite controlar uno o más refrigeradores visualizando tanto lo que está ocurriendo como la historia	
Para modelos 100-140-170-200-250-400-500-700-1500 Para modelos 250 TWIN-400 TWIN-700 TWIN y 1500 TWIN Para modelos 280 2T-400 2T-500 2T	MODULO GSM	Módulo opcional que permite enviar SMS personalizados de avisos, alarmas, averías a diferentes números de teléfono	





Para modelos 100-140-170-200-250-400-500-700-1500 Para modelos 250 TWIN-400 TWIN-700 TWIN y 1500 TWIN Para modelos 280 2T-400 2T-500 2T	MODULO WI-FI	Accesorio para el monitoreo, la conexión y el control del equipo a distancia.	
Para modelos 700 TWIN-1500 TWIN	Cubeta para la evaporación del condensado	Cubeta para la evaporación del condensado	
Para modelos 100-140-170-200-250-400-500-700-1500 Para modelos 250 TWIN-400 TWIN-700 TWIN y 1500 TWIN Para modelos 280 2T-400 2T-500 2T	Modulo convertidor 4-20mA	Este módulo permite conectarse, respetando la polaridad, a un sistema de adquisición externo equipado con entrada 4-20mA. A través de estas salidas será posible convertir el valor de temperatura detectado por la sonda del controlador ECT-F TOUCH o por el DMLP Digital Monitor en una señal de corriente	
Para modelos 100-140-170-200-250-400-500-700-1500 Para modelos 250 TWIN-400 TWIN-700 TWIN y 1500 TWIN Para modelos 280 2T-400 2T-500 2T	Jaula de madera sobre paleta de madera	Jaula de madera sobre paleta de madera	

