



GUGA
EQUIPOS Y SERVICIOS



fiocchetti
THE COLD MANUFACTURER

ACCESORIOS SERIE FREEZER

MODELO APLICABLE	ACCESORIO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN DE REFERENCIA
Para modelos 140 de 40x49cm Para los modelos 250-400 de 46x45,5cm Para los modelos 700-1500 de 56x65cm	Rejilla acero plastificado	Rejillas de acero plastificado atoxico (resistente a la corrosión y a la herrumbre) soportadas por clips de plástica, regulables en altura y fácilmente extraíbles.	
Para los modelos 250-400 de 46x45,5cm Para los modelos 700-1500	Rejilla acero Inoxidable	Rejillas de acero inoxidable (resistente a la corrosión y a la herrumbre) soportadas por clips de plástica, regulables en altura y fácilmente extraíbles	
Para modelos 140 de 10x45x7,5cm Para los modelos 250-400 de 11,8x40x7,5cm Para los modelos 700-1500 de 15,4x60x7,5cm	Cajón de aluminio con divisores	Cajón de aluminio y acero sobre guías telescópicas ajustables en altura, con base de malla de acero pintado y separadores ajustables de polipropileno. Frontal con manilla ergonómico en aluminio	





Para modelos 140 de 33x45x7,H5cm Para los modelos 250-400 de 39x40x7,5h Para los modelos 700-1500 de 49x60x7,5h	Cajón de aluminio sin divisores	Cajón de aluminio y acero sobre guías telescópicas ajustables en altura, con base de malla de acero pintado y sin separadores ajustables de polipropileno. Frontal con manilla ergonómico en aluminio	
Para los modelos 250-400 de 43,5x40,5x6,2h Para los modelos 700-1500 de 53,8x60,5x6,2h	Cajón de alambre de acero inoxidable	Cajón de alambre de acero inox sobre guías telescópicas	
Para los modelos 700-1500 de 53,8x63x14,8h	Cesta de acero inoxidable	Cesta de acero inoxidable fácil de extraer y ajustable en altura	
Para los modelos 700-1500 de 57x65cm	Rejilla de acero inoxidable perforada	Rejilla de acero inoxidable perforada (resistente a la corrosión y a la herrumbre) soportadas por guías, regulables en altura	
Para los modelos 250-400-700 de 100mm	Cajón con cerradura para narcóticos	Cajón con cerradura para protección de narcóticos y medicamentos farmacéuticos	
Para los modelos 250-400 de 14x42x15 H Para los modelos 700-1500 de 14x50x15H	Rack de alambre de acero inoxidable	Máximo 3 racks por cada rejilla	





GUGA
EQUIPOS Y SERVICIOS



Fiocchetti
THE COLD MANUFACTURER

Para modelos 140 de 65 mm	Kit de ruedas con frenos	4 ruedas, 2 frontales con freno	
Para modelos 250-400 de 100mm Para modelos 1500	Kit de ruedas con frenos	4 ruedas, 2 frontales con freno	
Para modelo 700	Kit de ruedas con frenos	4 ruedas, 2 frontales con freno	
Para modelos 140 de 1.5cm	Ruedas pequeñas unidireccionales	N. 4 rueditas unidireccionales con nr. 2 pies frontales ajustables en altura para garantizar la máxima estabilidad.	
Para modelos 140-250-400-700-1500	Puerto con tapón	Puerto mm 35 con tapón	
Para modelos 140-250-400-700-1500	Puerto 15 mm	Puerto de 15 mm	
Para modelos 140-250-400-700-1500	Sonda PT100	Sonda PT100 con contactos libres para la conexión a sistemas de monitorización externos	
Para modelos 140-250-400-700-1500 (Incluidos)	Cubeta para la evaporación del condensado	Cubeta para la evaporación del condensado	



55 6709 6868 / 55 6709 9766



Tel: (55) 2647 3927 / 1543 0499



info@gugaequiposyservicios.com.mx




www.gugaequiposyservicios.com.mx



Tultitlán Edo. de México





Para modelos 140-250-400-700-1500	Opciones de voltaje - 115V/1~/60Hz - 220V/1~/ 60Hz	El frigorífico tiene fusibles de seguridad sea en la fase sea en el neutro como protección contra descargas eléctricas, cortocircuitos y sobre corrientes, de fácil acceso en su parte frontal.	
Para modelos 140-250-400-700-1500	Estabilizador de Red	Estabilizador de red 8A 1920VA 230V 50-60Hz	
Para modelos 140-250-400-700-1500	Frontal de plexiglás para cajones	Panel frontal de cajón de plexiglás, altura 83 mm, para reducir el flujo de aire frío	
Para modelos 140-250-400-700-1500	Gateway IOT	Gateway IOT para conectarse al servicio FIOCCHETTI COLD EYES.	
Para modelos 140-250-400-700-1500	Sistema de monitoreo FIOCCHETTI LAN SUPERVISOR	Sistema de monitoreo que permite controlar uno o más refrigeradores visualizando tanto lo que está ocurriendo como la historia	
Para modelos 140-250-400-700-1500	Alarma por apagón	Batería de respaldo para alarma de apagón: no. 8 baterías NiMh recargables tipo AA que pueden ser sustituidas muy fácilmente por el usuario.	
Para modelos 140-250-400-700-1500	Caja de borne externa para ECT-F TOUCH	Caja de borne externa con contactos limpios, para señalar a distancia las alarmas, y puerto Ethernet RJ45.	





Para modelos 140-250-400-700-1500	Cerradura electrónica	La puerta se abre tocando el icono con llave en la pantalla. Esta función puede ser protegida con contraseña para evitar el acceso a usuarios no autorizado	
Para modelos 140-250-400-700-1500	DMLP touch digital monitor	Sistema de alarma, monitoreo y registro de datos con sonda independiente tipo PT100 en clase A + y muestreo cada 30 Seg.	
Para modelos 140-250-400-700-1500	Sonda para la simulación del producto	PT100 para la simulación de temperatura del producto	
Para modelos 140-250-400-700-1500	MODULO GSM	Módulo opcional que permite enviar SMS personalizados de avisos, alarmas, averías a diferentes números de teléfono	
Para modelos 140-250-400-700-1500	MODULO WI-FI	Accesorio para el monitoreo, la conexión y el control del equipo a distancia.	
Para modelos 140-250-400-700-1500	Modulo convertidor 4-20mA	Este módulo permite conectarse, respetando la polaridad, a un sistema de adquisición externo equipado con entrada 4-20mA. A través de estas salidas será posible convertir el valor de temperatura detectado por la sonda del controlador ECT-F TOUCH o por el DMLP Digital Monitor en una señal de corriente	
Para modelos 140-250-400-700-1500	Jaula de madera sobre paleta de madera	Jaula de madera sobre paleta de madera	



