



ACCESORIOS SERIES PLASMA-VISION & PLASMA-VISION 2T

MODELO APLICABLE	ACCESORIO	DESCRIPCIÓN	IMAGEN DE REFERENCIA
Para modelos 400-400 2T de 46x45,5cm Para modelos 500 2T de 56x55cm Para modelos 700-700 2T de 56x65cm	Rejilla acero plastificado	Rejillas de acero plastificado atóxico (resistente a la corrosión y a la herrumbre) soportadas por clips de plástica, regulables en altura y fácilmente extraíbles.	
Para modelos 400-400 2T de 11,8x40x7,5cm Para modelos 500 2T de 15x50x7,5cm Para modelos 700-700 2T de 15,4x60x7,5	Cajón de aluminio con divisores	Cajón de aluminio y acero sobre guías telescópicas ajustables en altura, con base de malla de acero pintado y separadores ajustables de polipropileno. Frontal con manilla ergonómico en aluminio	
Para modelos 400-400 2T de 39x40x7,5h Para modelos 500 2T-700-700 2T de 49x60x7,5h	Cajón de aluminio sin divisores	Cajón de aluminio y acero sobre guías telescópicas ajustables en altura, con base de malla de acero pintado y sin separadores ajustables de polipropileno. Frontal con manilla ergonómico en aluminio	
Para modelos 700-700 2T de 53,8x63x14,8h	Cesta de acero inoxidable	Cesta de acero inoxidable fácil de extraer y ajustable en altura	



55 6709 6868 / 55 6709 9766



Tel: (55) 2647 3927 / 1543 0499



info@gugaequiposyservicios.com.mx



www.gugaequiposyservicios.com.mx



Tultitlán Edo. de México





GUGA
EQUIPOS Y SERVICIOS



fiocchetti
THE COLD MANUFACTURER

Para modelos 250-400-700-1500 de 14x42x15H o 14x50x15H	Rack de alambre de acero inoxidable	Máximo 3 racks por cada rejilla	
Para modelo 400-400 2T de 100mm	Kit de ruedas con frenos	4 ruedas, 2 frontales con freno	
Para modelo 500 2T-700-700 2T	Kit de ruedas con frenos	4 ruedas, 2 frontales con freno	
Para modelos 400-4002T-500 2T	Ruedas pequeñas unidireccionales	N. 4 rueditas unidireccionales con nr. 2 pies frontales ajustables en altura para garantizar la máxima estabilidad.	
Para modelos 400-700-400 2T-500 2T-700 2T	Puerto con tapón	Puerto mm 35 con tapón	
Para modelos 400-700-400 2T-500 2T-700 2T	Puerto 15 mm	Puerto de 15 mm	
Para modelos 400-700-400 2T-500 2T-700 2T	Sonda PT100	Sonda PT100 con contactos libres para la conexión a sistemas de monitorización externos	



55 6709 6868 / 55 6709 9766



Tel: (55) 2647 3927 / 1543 0499



info@gugaequiposyservicios.com.mx



www.gugaequiposyservicios.com.mx



Tultitlán Edo. de México







GUGA
EQUIPOS Y SERVICIOS



fiocchetti
THE COLD MANUFACTURER

Para modelos 400-700-400 2T-500 2T-700 2T	Cubeta para la evaporación del condensado	Cubeta para la evaporación del condensado	
Para modelos 400-700-400 2T-500 2T-700 2T	Opciones de voltaje - 115V/1~/60Hz - 220V/1~/ 60Hz	El frigorífico tiene fusibles de seguridad sea en la fase sea en el neutro como protección contra descargas eléctricas, cortocircuitos y sobre corrientes, de fácil acceso en su parte frontal.	
Para modelos 400-700-400 2T-500 2T-700 2T	Estabilizador de Red	Estabilizador de red 8A 1920VA 230V 50-60Hz	
Para modelos 400-700-400 2T-500 2T-700 2T	Frontal de plexiglás para cajones	Panel frontal de cajón de plexiglás, altura 83 mm, para reducir el flujo de aire frío	
Para modelos 400 2T-500 2T-700 2T	Sonda de humedad	Para controlar y registrar los valores de humedad del compartimiento.	
Para modelos 400-700-400 2T-500 2T-700 2T	Gateway IOT	Gateway IOT para conectarse al servicio FIOCCHETTI COLD EYES.	
Para modelos 400-700-400 2T-500 2T-700 2T	Sistema de monitoreo FIOCCHETTI LAN SUPERVISOR	Sistema de monitoreo que permite controlar uno o más refrigeradores visualizando tanto lo que está ocurriendo como la historia	



55 6709 6868 / 55 6709 9766



Tel: (55) 2647 3927 / 1543 0499



info@gugaequiposyservicios.com.mx



www.gugaequiposyservicios.com.mx



Tultitlán Edo. de México





Para modelo 140	Cerradura electrónica	La puerta se abre tocando el icono con llave en la pantalla. Esta función puede ser protegida con contraseña para evitar el acceso a usuarios no autorizado	
Para modelos 400-700-400 2T-500 2T-700 2T	MODULO GSM	Módulo opcional que permite enviar SMS personalizados de avisos, alarmas, averías a diferentes números de teléfono	
Para modelos 400-700-400 2T-500 2T-700 2T	MODULO WI-FI	Accesorio para el monitoreo, la conexión y el control del equipo a distancia.	
Para modelos 400-700-400 2T-500 2T-700 2T	Modulo convertidor 4-20mA	Este módulo permite conectarse, respetando la polaridad, a un sistema de adquisición externo equipado con entrada 4-20mA. A través de estas salidas será posible convertir el valor de temperatura detectado por la sonda del controlador ECT-F TOUCH o por el DMLP Digital Monitor en una señal de corriente	
Para modelo 700	Caja de borne externa para ECT-F TOUCH	Caja de borne externa con contactos limpios, para señalar a distancia las alarmas, y puerto Ethernet RJ45.	
Para modelos 400-700-400 2T-500 2T-700 2T	Jaula de madera sobre paleta de madera	Jaula de madera sobre paleta de madera	

