



GUGA
EQUIPOS Y SERVICIOS



Quirúrgico Mesa de arco en C 846

Perfecto para procedimientos
endoscópicos.



Características

- Tablero flotante: con un diseño especial
Movimiento SmoothGlide™
- Tablero de mesa de fibra de carbono: atenuación de 0,7 mm
(1,2 mm con almohadilla)
- Actuadores de motor eléctrico de precisión: sin aceite ni hidráulica
- Diseño contorneado o rectangular a elegir. El tablero contorneado presenta
un recorte frontal para una cómoda posición boca abajo.
- Movimiento de mesa: expansivo de pies a cabeza, 35"
- Área radiotransparente – Extra grande, 75"
- Actuador de alta velocidad: para un movimiento vertical rápido
- Control en forma de hongo: ergonómico, para
movimiento de flotación libre
- Base de mesa: revestida en acero inoxidable, fácil de limpiar
- Controlador portátil: para movimiento vertical
- Capacidad del paciente: 500 lb
- Base de perfil bajo: para un movimiento sin restricciones del arco en C
- El acolchado de mesa de dos pulgadas de espesor garantiza la
comodidad y estabilidad del paciente.
- Rieles para accesorios

Descripción

Ideal para consultas privadas, la mesa quirúrgica para arco en C 846 ofrece una opción económica donde se requiere un posicionamiento estable, preciso, silencioso y sin vibraciones. Su tablero voladizo de fibra de carbono de baja atenuación, con opción de diseño contorneado o rectangular, permite la instalación de arcos en C portátiles o suspendidos del techo. Su amplia superficie radiotransparente, el ajuste motorizado de la altura y su tablero flotante la hacen ideal para aplicaciones de radiología intervencionista, cardiovascular y del dolor. Su superficie radiotransparente de 61 cm de ancho por 190 cm de largo permite una visualización fluoroscópica completa en cualquier dirección del paciente gracias a su tablero de 245 cm de largo.

La superficie contorneada estándar ofrece un amplio espacio de trabajo para los anestesiólogos, pero mantiene el espacio reducido necesario para procedimientos cervicales. La superficie rectangular ofrece espacio adicional para promover una calidad de imagen superior en estudios de escurrimiento de pierna larga.

Control simplificado

El tablero flotante se controla fácilmente con nuestro control ergonómico en forma de hongo, que permite que la mesa flote 89 cm de arriba a abajo y 25 cm de lado a lado. Gracias a los controles neumáticos, nuestra tecnología SmoothGlide proporciona una flotación silenciosa y sin vibraciones, con función de bloqueo para evitar activaciones accidentales. El controlador manual adicional permite ajustar la altura desde cualquier punto de la mesa.



GUGA
EQUIPOS Y SERVICIOS



Biodex | Mesa de arco en C quirúrgica 846



El control ergonómico en forma de hongo optimiza el control del tablero de mesa flotante SmoothGlide.



La parte superior rectangular es ideal para lograr una calidad de imagen superior para estudios de escorrentía de piernas largas.

Presupuesto

• Dimensiones:

En general: 97" de largo x 26" de ancho (246 x 66 cm) con rieles para accesorios de quirófano

Tablero: 97" de largo x 24" de ancho (246 x 61 cm) – opción de diseño clásico contorneado o rectangular

Área radiotransparente: 75" de largo x 24" de ancho (191 x 61 cm)

• Mociones:

Altura ajustable: de 32" a 42" (81 a 106 cm)

Tabletop X Motion (flotación de pies a cabeza): 89 cm (35")

Movimiento Y de mesa (flotación de lado a lado): 10" (25,4 cm)

• Controles:

Control manual: activa la altura

Control de la parte superior del hongo: libera los movimientos XY de la mesa

• Rieles para accesorios: Rieles para accesorios estándar o estándar

49,5" x 1,12" x 0,375" (124 x 2,86 x 0,95 cm) montado cerca del extremo del pie de la mesa

• Sujeciones del paciente: Tres correas corporales

• Extensión de bandeja para catéter (opcional): 18" de largo x 24" de ancho (45,7 x 61 cm) no radiotransparente

• Material de la mesa: fibra de carbono con sección de cabeza integrada

• Colchón: Sin costuras, 5 cm de grosor

• Atenuación: Equivalencia de aluminio 1,2 mm

• Acabado: Acero inoxidable

• Capacidad del paciente: 500 lb (227 kg)

• Peso del envío: 800 lb (363 kg)

• Alimentación: 115 VCA o 230 VCA

• Garantía: Tres años en piezas y mano de obra.

• Certificaciones: ANSI/AAMI ES60601-1:2005 +C1 (2009)

+A1 (2012) +A2 (2010); CAN/CSA C22.2 N.º 60601-1-1:14; CAN/CSA-C22.2 N.º 60601-2-46:12; IEC 60601-1-2-46:2016.

Información para pedidos

058-846 Mesa de arco en C quirúrgico, Contour, 115 V CA

058-846-10 Mesa, arco en C quirúrgico, rectangular, 115 V CA

058-847-10 Mesa, arco en C quirúrgico, rectangular, 230 V CA

Opcional:

058-851 Extensión de bandeja de catéter (extraíble)

056-866 Tablero de brazo, fibra de carbono, dos brazos

056-865 Tablero de brazo, fibra de carbono, un brazo

056-850 Portasueros, montado en riel

058-849 Abrazadera, accesorio, mesa de arco en C

058-856 Protector de radiación para cabeza y cuello uterino

Se adapta a las mesas de arco en C quirúrgicas 840, 846 y 870

058-857 Escudo de radiación, torácico/AB Compatible con mesas de arco en C quirúrgicas Biodex

056-802 Falda de fuelle, plástico desechable, 250/rollo

046-275 Dispensador, rollo protector desechable Para faldón de fuelle Montaje en pared 056-802. Montaje en pared

042-580 Barrera, plomo transparente, ventana estándar

Tamaño de la ventana: 30" de ancho x 22" de alto (76 x 56 cm)

042-582 Barrera, plomo transparente, ventana completa

Tamaño de la ventana: 30" de ancho x 46" de alto (76 x 116,8 cm)

042-583 Barrera, Móvil, Sin Plomo, Ventana de Reloj de Arena Para

radiación ionizante, 0,5 mm LE Tamaño de la ventana: 24" de ancho x 48" de alto (61 x 122 cm)