



GUGA
EQUIPOS Y SERVICIOS



Imágenes 3D

Mesa de arco en C 820

Diseñado para su uso con arco C 3D,
Tomógrafos computarizados móviles y de brazo O



Características

- Tablero de mesa de fibra de carbono: atenuación de 0,7 mm (1,2 mm con almohadilla)
- Área radiotransparente – Longitud total, 51,5"
- Plataforma excepcional: para braquiterapia y urología 3D procedimientos
- Extensiones de cabeza y pies: ideales para obtener imágenes de mamas y el tórax
- Posicionamiento de mesa: motorizado, cinco ejes
- Posicionamiento paso a paso: riel para accesorios de fácil instalación acomoda
- Controladores operados con mano y pie: para un posicionamiento conveniente
- Base de perfil bajo: para un movimiento sin restricciones del arco en C
- Rieles para accesorios
- Alimentación por CA y batería: estándar



Se muestra con extensiones de cabeza y pies: permite colocar al paciente con la cabeza y el torso en el área de imágenes.

Descripción

Diseñado y equipado para su uso con arcos en C 3D para implantación de semillas, urología, aplicaciones torácicas/vasculares y otras aplicaciones generales de arcos en C y arcos en O. El tablero estrecho de fibra de carbono de baja atenuación está en voladizo para alojar arcos en C 3D portátiles. Su diseño funcional proporciona acceso sin restricciones con mínima exposición a la radiación para el personal clínico.

Movimientos de poder

La mesa cuenta con accionamiento motorizado para los movimientos de altura, XY, balanceo lateral y Trendelenburg del tablero. Los controladores manuales y de pedal permiten acceder a ellos desde cualquier punto de la mesa y garantizan un posicionamiento rápido y seguro del tablero durante cualquier fase del procedimiento. La función "Nivelar" permite nivelar la mesa rápidamente a una inclinación y balanceo lateral de 0°.

Ambos controladores se pueden utilizar para el posicionamiento motorizado XY de la mesa y cuentan con control de velocidad proporcional.

Más ajustes y funciones

La mesa incluye una extensión ligera para transferencia de pacientes sin imágenes y una extensión radiotransparente. Un riel estándar para accesorios de quirófano, ubicado a los pies de la mesa, facilita y agiliza el posicionamiento del escalón. Elija entre muletas de rodilla, estribos PAL, reposabrazos estándar o Dura Board; usted elige: configúrelo según sus necesidades.

Tanto la alimentación por CA como por batería son estándar. Al funcionar con batería, no hay cables que se enganchen en las patas ni bloqueen las ruedas de la mesa. La batería se puede cargar fuera del horario laboral conectando el cable del adaptador de CA. Una batería opcional con cargador independiente permite un funcionamiento continuo sin cables.



GUGA
EQUIPOS Y SERVICIOS



Biodex | Mesa de arco en C para imágenes 3D 820



Diseñado para funcionar con un arco C 3D.

Presupuesto

Dimensiones:

- 103,75" de largo x 26" de ancho (264 x 66 cm) con rieles para accesorios de quirófano
- Tablero: 103,75" de largo x 24" de ancho (264 x 61 cm) incluye extensión de cabeza y patas
- Área radiotransparente: Área de imágenes 3D: 22,5" de largo x 24" de ancho (57,1 x 61 cm) • Extensión radiotransparente (tablero de mesa Fibersin™, no 3D): 29" de largo x 22,5" de ancho (73,6 x 57,1 cm)
- Área radiotransparente total (combinada): 51,5" de largo x 24" de ancho (131 x 61 cm)
- Extensión de cabecera (no visible): 18,2" de largo x 24" de ancho (46 x 51 cm)
- Material de la mesa: Fibra de carbono •

Colchón: Recubierto de vinilo, sin costuras, de 2" de espesor (5 cm)

Mociones:

- Movimiento Y de la mesa (de lado a lado): 10" (25,4 cm)
- Movimiento X de mesa (de pies a cabeza): 10" (25 cm) •

Trendelenburg: de 0° a 20° •

Trendelenburg inverso: de 0° a 20°

- Balanceo lateral: 0° a 20°

- Altura ajustable: 34" h a 44" h (86 a 112 cm)

Opcional:

- Cabecera: 30" l (75 cm)
- Pie de cama: 7,75" l (20 cm)
- Capacidad del paciente: 500 lb (227 kg); peso probado hasta cuatro veces la capacidad de carga del paciente
- Peso: 542 lb (246 kg)
- Peso del envío: 700 lb (318,1 kg)

Controles:

- Control manual: activa todos los movimientos
- Control de pie: activa todos los movimientos



Capaz de proporcionar vistas axiales durante procedimientos urológicos, así como de vejiga, uréteres y riñones cuando se utiliza un arco en C 3D.

- Rieles para accesorios: Rieles para accesorios estándar OR, 1.125" x .375" (2,86 x 0,95 cm)
- Alimentación: 115 VCA o 230 VCA y batería. Batería Se carga automáticamente cuando se enchufa la mesa. Se puede cargar una batería adicional con un cargador de pared opcional.
- Garantía: Dos años en piezas y mano de obra.
- Certificaciones: ANSI/AAMI ES60601-1:2005 +C1 (2009) +A1 (2012) +A2 (2010); CAN/CSA C22.2 N.º 60601-1:14; CAN/CSA-C22.2 N.º 60601-2-46:12; IEC 60601-1-2-46:2016.
- Registrado en CDRH y dispositivo listado por la FDA

Información para pedidos

058-820 Mesa de braquiterapia - 810, 115

058-825 VCA Mesa de braquiterapia - 810, 230 VCA

Opcional

058-862 Estribos PAL con almohadilla para botas (par)

058-853 Muleta de rodilla Simplicity (par)

056-851 Marco de bolsa de drenaje

058-863 Tablero de brazo, tablero Dura con almohadilla (par)

058-865 Placa de brazo, estándar (par)

058-866 Bandeja para casetes, 11" x 14"

056-850 Soporte para suero, montado sobre riel

056-862 Unidad de carga de batería y pared, 115 VCA

056-863 Unidad de carga de batería y pared, 230 VCA

056-802 Falda de fuelle, plástico desechable, 250/rollo

Dispensador

046-275 Rollo protector desechable para faldón de fuelle 056-802. Montaje en pared.

Reemplazo:

056-460 Manguera de drenaje para urología, 40 unidades

056-857 Bolsas, drenaje, 10/paquete