



**GUGA**  
EQUIPOS Y SERVICIOS



# Manejo del dolor

## Mesa de arco en C 870

Equipos de clase profesional para aplicaciones de tratamiento del dolor.



### Características

- Tablero de mesa de fibra de carbono: atenuación de 0,7 mm (1,2 mm con almohadilla)
- Movimiento de balanceo lateral isocéntrico: mantiene el centro de la imagen durante el movimiento de la mesa, lo que minimiza la distorsión de la imagen (+/- 15°) • Área radiotransparente: grande, 70"
- Movimiento de Trendelenburg – 0° a 20°
- Actuadores de alta velocidad: garantizan una rápida puesta en marcha. Posicionamiento, ajuste de altura, balanceo lateral isocéntrico y Movimientos de Trendelenburg
- Mayor comodidad para el paciente: el acolchado de la mesa tiene 2" de espesor; Incluye 3 correas ajustables
- Actuadores de motor eléctrico de precisión: sin aceite ni hidráulica
- Base de mesa: revestida en acero inoxidable, fácil de limpiar
- Controladores manuales y de pie opcionales: para un posicionamiento conveniente
- Capacidad del paciente: 500 lb
- Base de perfil bajo: para un movimiento sin restricciones del arco en C
- Rieles para accesorios
- Diseño contorneado o rectangular. El tablero contorneado presenta un recorte frontal para una cómoda posición boca abajo.



Minimiza el reposicionamiento del paciente y del arco en C con el movimiento de rotación lateral isocéntrica. La única mesa de dolor con rotación lateral isocéntrica.

### Descripción

La mesa de arco en C 870 para el manejo del dolor está diseñada para procedimientos fluoroscópicos guiados por imágenes donde la estabilidad, el acceso y un posicionamiento preciso, silencioso y sin vibraciones son esenciales. Su tablero voladizo de fibra de carbono de baja atenuación, con opción de diseño contorneado o rectangular, admite arcos en C portátiles o suspendidos del techo.

La parte superior contorneada estándar con recorte facial ofrece un amplio espacio de trabajo para los anestesiólogos, pero mantiene el espacio reducido necesario para procedimientos cervicales. La parte superior rectangular ofrece espacio adicional para promover una calidad de imagen superior en estudios de escurrimiento de pierna larga.

El tablero de la mesa de 24" de ancho acomoda fácilmente a pacientes bariátricos, mientras que nuestra área radiotransparente de 70" de largo permite una visualización fluoroscópica completa sobre su tablero de 97" de largo.

### Posicionamiento automático

Se puede colocar un controlador portátil de mano o, opcionalmente, de pedal para facilitar el acceso desde cualquier punto de la mesa. Ambos controladores ofrecen la libertad de ajustar la altura, el balanceo lateral isocéntrico, el retorno a la

nivelación y los movimientos de Trendelenburg, lo que permite un posicionamiento sin obstáculos del arco en C y reduce la exposición a la radiación del personal clínico.

El controlador operado con el pie se puede utilizar cuando las manos están ocupadas con otras funciones.



**GUGA**  
EQUIPOS Y SERVICIOS



## Biodex | Mesa de arco en C para el manejo del dolor 870



El pedal controlador opcional es ideal para usar cuando las manos están ocupadas con otras funciones.



El diseño de contorno proporciona una calidad de imagen óptima y más espacio de trabajo.

### Presupuesto

#### • Dimensiones:

En general: 97" de largo x 26" de ancho (246 x 66 cm) con

rieles para accesorios de quirófano

Tablero: 97" de largo x 24" de ancho (246 x 61 cm) – opción de diseño clásico  
contorneado o rectangular

Área radiotransparente: 75" de largo x 24" de ancho (191 x 61 cm)

#### • Mociones:

Altura ajustable: 29,5" a 39,5" (75 a 100 cm)

Trendelenburg: 0° a 20°

Trendelenburg inverso: 0° a 20°

Balaneo lateral isocéntrico: 0° a ±15°

#### • Controles:

Control manual: activa la altura, el balaneo lateral isocéntrico y

Movimientos de Trendelenburg

Control de pie: activa todos los movimientos

#### • Rieles para accesorios: Rieles para accesorios estándar o estándar

30" x 1,12" x 0,375" (75 x 2,86 x 0,95 cm) montado cerca del extremo del  
pie de la mesa

#### • Sujeciones del paciente: Tres correas corporales

#### • Extensión de bandeja para catéter (opcional): 18" de largo x 24" de ancho (45,7 x 61 cm) no radiotransparente

#### • Material de la mesa: fibra de carbono con sección de cabeza integrada

#### • Colchón: Sin costuras, 5 cm de grosor

#### • Atenuación: Equivalencia de aluminio 1,2 mm • Acabado: Acero inoxidable

#### • Capacidad del paciente: 500 lb (227 kg)

#### • Peso del envío: 749 lb (340 kg)

#### • Alimentación: 115 VCA o 230 VCA

#### • Garantía: Tres años en piezas y mano de obra.

#### • Certificaciones: ANSI/AAMI ES60601-1:2005 +C1 (2009)

+A1 (2012) +A2 (2010); CAN/CSA C22.2 N.º: 60601-1:14; CAN/CSA-C22.2  
N.º 60601-2-46:12; IEC 60601-1-2-46:2016.

### Información para pedidos

**058-870** Mesa de arco en C quirúrgico, Contour, 115 V CA

**058-870-10** Mesa, arco en C quirúrgico, rectangular, 115 V CA

**058-875** Mesa de arco en C quirúrgico Contour, 230 V CA

**058-875-10** Mesa de arco en C quirúrgico rectangular de 230 V CA

#### Opcional:

**056-851** Extensión de bandeja de catéter (extraíble)

**056-877** Controlador, pie

**056-866** Tablero de brazo, fibra de carbono, dos brazos

**056-865** Tablero de brazo, fibra de carbono, un brazo

**056-850** Portasueros, montado en riel

**058-849** Abrazadera, accesorio, mesa de arco en C

**058-856** Protector de radiación para cabeza y cuello uterino

Se adapta a las mesas de arco en C quirúrgicas 840, 846 y 870

**058-457** Escudo de radiación, torácico/AB Compatible con mesas de arco en C  
quirúrgicas Biodex™

**056-802** Falda de fuelle, plástico desechable, 250/rollo

**046-275** Dispensador, rollo protector desechable Para faldón de fuelle 056-802.  
Montaje en pared.

**042-580** Barrera, plomo transparente, ventana estándar Tamaño de la  
ventana: 30" de ancho x 22" de alto (76 x 56 cm)

**042-582** Barrera, plomo transparente, ventana completa Tamaño de la  
ventana: 30" de ancho x 46" de alto (76 x 116,8 cm)

**042-583** Barrera, Móvil, Sin Plomo, Ventana de Reloj de Arena Para radiación  
ionizante, 0,5 mm LE Tamaño de la ventana: 24" de ancho x 48" de alto (61 x  
122 cm)